

پلی ران



اتصالات جوشی فشار قوی

Poliran PE100

ویژگی‌ها

- دارای مقاومت بسیار بالا در برابر ترک خوردگی ناشی از فشارهای خارجی
- مقاوم در برابر خوردگی و سایش
- دارای سطوح صاف و صیقلی در جداری داخلی و خارجی و عدم تشکیل رسوب و افت فشار ناشی از اصطکاک سطوح داخلی
- استفاده از مواد PE100 با چگالی بالا
- تولید شده در فشارهای اسمی SDR26/PN6 و SDR17/PN10
- مطابق با استاندارد ملی 3-14427-INSO و بین‌المللی 3-12201-BS EN
- قابلیت تولید در زوایای ۴۵ و ۹۰ درجه



در سایزهای متنوع از 110 mm تا 250 mm

استفاده از مواد پلی اتیلن PE100 به دلیل داشتن ساختار مولکولی متفاوت با چگالی بالاتر و بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین ماشین‌آلات و روش‌های نوین تولید، موجب ساخت محصولی مقاوم‌تر با ضخامت و وزن کمتر خواهد شد که علاوه بر طول عمر بیشتر و کیفیت بالاتر، از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه خواهد بود.

اتصالات جوشی فشار قوی PE100 پلی ران قابل استفاده در سیستم‌های آبرسانی تحت فشار، شبکه‌های توزیع آب، سیستم‌های آبیاری، کشاورزی و سیستم‌های دفع فاضلاب و آب باران ساختمان می‌باشد.



تلفن : 5 - 02165469340

همراه : 09120606809

www.looleh.co

telegram : @loolehco